

INSTRUKCJA MYCIA I PIELĘGNACJI FOLII PPF MARINE PRO-PROTECTION

1. PRZYGOTOWANIE DO MYCIA

Przed pierwszym myciem odczekaj co najmniej 7 dni od momentu aplikacji folii PPF, aby zapewnić pełne utwardzenie kleju.

Przygotuj miękką gąbkę lub rękawicę do mycia, łagodny środek czyszczący bez agresywnych chemikaliów oraz czystą, ciepłą wodę. Unikaj silnych detergentów, które mogą uszkodzić folię.

2. MYCIE POWIERZCHNI

Splukanie: Zanim rozpoczniesz mycie, dokładnie splucz powierzchnię wodą, aby usunąć luźne zanieczyszczenia, takie jak piasek, który mógłby porysować folię.

Mycie: Użyj miękkiej gąbki lub rękawicy oraz łagodnego środka czyszczącego do delikatnego mycia powierzchni. Najlepiej używać ciepłej wody, która skuteczniej usuwa zabrudzenia. Myj w małych sekcjach, aby uniknąć wysychania środka na folii.

Myjka ciśnieniowa: Jeśli używasz myjki ciśnieniowej, utrzymuj co najmniej 60 cm odległości między dyszą a powierzchnią folii. Unikaj kierowania strumienia wody na krawędzie folii, aby zapobiec dostawianiu się wody pod folię i jej podważeniu.

Płukanie: Po umyciu każdej sekcji dokładnie splucz powierzchnię wodą, aby usunąć pozostałości środka czyszczącego.

3. SUSZENIE

Splukiwanie: Po zakończeniu mycia, dokładnie splucz całą powierzchnię łodzi lub jachtu czystą wodą.

Suszenie ręcznikiem: Użyj miękkiego, czystego ręcznika z mikrofibry do osuszenia powierzchni. Unikaj stosowania ręczników papierowych, które mogą rysować folię.

Unikanie suszenia na słońcu: Unikaj suszenia łodzi lub jachtu bezpośrednio na słońcu, aby zapobiec powstawaniu zacieków wodnych.

4. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Testowanie środków czyszczących: Przed zastosowaniem silnych środków czyszczących, przetestuj je w mało widocznym miejscu, aby upewnić się, że nie uszkodzą folii.

Usuwanie wosku i kurzu: Z czasem wosk i kurz mogą zbierać się na krawędziach folii. Aby je usunąć, użyj wacika nasączonego 70% alkoholem izopropylowym (IPA) i delikatnie przetrzyj krawędzie folii.

Unikanie agresywnych środków: Unikaj środków polerskich zawierających materiały ścierne, ropę naftową lub rozpuszczalniki, które mogą uszkodzić folię. Zawsze używaj syntetycznych środków polerskich, unikając wosków na bazie karnauby.

Polerowanie: Sprzęt do polerowania może być używany przy niskiej prędkości i minimalnej sile, aby nie uszkodzić folii.

Zgłaszanie uszkodzeń: Każdorazowe odklejenie lub uszkodzenie folii zgłaszaj do specjalisty, aby zapewnić prawidłową naprawę i zapobiec dalszym uszkodzeniom.

5. ZALECENIA DODATKOWE

Usuwanie trudnych zabrudzeń: Trudne do usunięcia zabrudzenia, takie jak resztki owadów czy ptasie odchody, należy namoczyć wodą z łagodnym detergentem przed delikatnym usunięciem.

Profesjonalna pomoc: W przypadku poważniejszych uszkodzeń folii, skonsultuj się z profesjonalistą zajmującym się naprawą i konserwacją folii PPF.

Unikanie środków polerskich zawierających materiały ścierne, ropę naftową lub rozpuszczalniki, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię folii.

Unikanie wosków na bazie karnauby: Zawsze stosuj syntetyczne środki polerskie.

Polerowanie: Jeśli używasz sprzętu do polerowania, używaj go przy niskiej prędkości i minimalnej sile.

Przestrzeganie tych zaleceń pomoże utrzymać folię Point Protection Film w idealnym stanie, przedłużając jej trwałość i estetykę.